

ARM-OND160BT

Armoire switch POE ondulée

DESCRIPTION GENERALE

Armoire switch POE pour caméras avec une injection POE 24V pour antenne
Fonction onduleur (secours batterie)

SPECIFICATIONS

Switch 6 ports gigabit, dont 4x POE 802.3 af/at/bt
2 ports Uplink - un seul disponible
Une injection passive 24V régulée pour antenne
Puissance max sur l'ensemble des ports: 100W
Puissance max sur un port: 60W
Batterie Lithium 13V2 160Ah 2100Wh
Fonction onduleur:
35 heures à 50W
24 heures à 75W
Recharge complète (hors conso): 11 heures

INTERFACE ÉLECTRIQUE

Presse-étoupes sous l'armoire
Alimentation 230VAC
Protection par disjoncteur en tête + parafoudre secteur

ENVIRONNEMENT / DIMENSIONS

Gamme de température: -20°C à +45°C
Armoire: 600(h)x500x250mm
Fixation poteau par cerclage, feuillard non fourni
Possibilité de fixer en mural
35 kg

OPTION

POE-SUP: Injection POE passive 24V supplémentaire pour antenne Pmax<20W



GARANTIE

2 ans
sous réserve d'utilisation et
installation correctes
Retour atelier