

BipSol

QUI SOMMES-NOUS ?

Une société spécialisée dans les transmissions radio IP destinées à la vidéoprotection ou à l'interconnexion de bâtiments, l'énergie autonome, les caméras autonomes, l'électronique générale

Dans la continuité de SFE Société Française d'Émetteurs, active depuis 1992 dans ces domaines

QU'APPORTONS NOUS ?

- Des produits livrés 100% testés et paramétrés, prêts à poser
- Une aide à la réalisation des devis (dimensionnement, schémas, ...)
- La prise en compte de vos demandes spécifiques
- Aide au diagnostic et à l'installation par prise en main à distance

SURVEILLER

Caméras autonomes, sur éclairage public (recharge nocturne) ou en solaire, enregistrement sur carte µSD ou NVR, option transmission 3G pour intégration dans vidéosurveillance urbaine

ALIMENTER

Armoire d'énergie sur éclairage public (recharge nocturne) ou en solaire
Nombreuses options de tensions de sortie DC, injection POE, switch POE
Systèmes autonomes solaires dimensionnés sur mesure pour alimenter vos produits

TRANSMETTRE

Gamme complète de faisceaux et bornes hertziens, mode point à point (pont), point à multipoints, relais 2 ou 3 directions
Option POE AF/AT débit utile jusqu'à 300Mbits/s TCP

TRANSMISSION IP 5GHz

Modèle	Pont	Mbits/s	Dimensions mm
WH500A19	RB500A19	25	185x185x56
WH1001A19	RB1001A19	50	185x185x56
WH1001A192C	RB1001A192C	100	185x185x56
-	RB7115	150	235x235x75
-	RB8115	300	235x235x75
WH3001	-	100	235x235x75
WH3002	-	100 par direction	235x235x75
WH3003	-	100 par direction	235x235x75



Faisceaux

Alimentation POE 8 à 28V - Fourni avec injecteur + bloc alim
Option AF/AT pour compatibilité switch POE 802.3AF/AT

SALVELEC

Modèle	Conso 24H/24H	Config typique	Autre config
10-480-L	20 W	1 cam fixe + 1 radio	-
15-720-L	40W	2 cams fixes + 1 radio	1 dôme + 1 radio
30-1080-L	50W	3 cams fixes +1 radio	1 dôme + 1 cam fixe +1 radio
36-2400-L	>100W	1 cam panoramique 36V	-

Sortie bornier DC 10 à 14V
Option POE 48V
Option switch 4 ou 8 x POE
Option 12/24/48V régulé
Montage poteau



Sauvelec

CAM AUTONOMES

Modèle	DETAIL
IVS EP	sur EP
IVS SOLAIRE	100% solaire selon région
IVS 3G	routeur 3G

Mini-dôme 3/12mm Zoom motorisé - éclairage IR
Analyse intelligente de l'image (ex: franchissement ligne)
Point d'accès wifi pour gestion en pieds de poteau
Enregistrement sur carte µSD + option NVR 1To
Coffret esthétique - Montage poteau



Cam autonome



Solaire

SOLAIRE

Modèle	Panneau	Lille	Lyon	Nice
KIT150L60	150W	130	190	210
KIT260L90	260W	220	310	310

← Energie min en Wh/j dipso tous les jours de l'année

NOTA: EP = Eclairage Public: rechargement nocturne pour fourniture d'énergie 24H/24H



Solaire au sol



Production d'armoires



Solaire industriel



Coffret de gestion



NOTICES



Pour toute demande spécifique ou aide au dimensionnement contactez nous:

Tél: 04 92 74 36 63
Mail: commercial@bipsol.fr



CATALOGUE

